



## Declarație de execuție conform ordonanței UE privind produsele în construcții 305/2011

<b>1</b> Cod de identificare	ST/G1/5013		
<b>2</b> Tipul (varianta de execuție)	Separator de lichide ușoare Oleopator-PR		
<b>3</b> Specificația produsului: (Nr. art./nr. de serie/dimensiuni etc.)	Oleopator-PR NS x (a se vedea pagina următoare)		
<b>4</b> Utilizare	Separarea lichidelor ușoare din apa uzată pentru protecția sistemelor de evacuare a apelor și apelor de suprafață		
<b>5</b> Producător	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
<b>6</b> Împuternicit	Nu este relevant		
<b>7</b> Sisteme pentru evaluarea și verificarea constanței execuției	Sistemul 3 și sistemul 4		
<b>8</b> Norma europeană armonizată și anul	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> Primul marcaj de conformitate CE	2006		
<b>10</b> Organismul notificat pentru prima verificare	Sistemul 3 - comportarea la foc: Nr. NB 1508		
<b>11</b> Nr. buletinului de încercare	Nu este relevant		
<b>12</b> Caracteristici esențiale	<b>Caracteristică</b>	<b>DIN EN 858-1</b>	<b>Prestația</b>
	Comportarea la foc	6.2.8	E
	Densitatea lichidului	6.3.2	trecut
	Eficiența	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	trecut
	Capacitatea portantă	6.4	trecut
	Durabilitatea	6.2	trecut
<b>13</b> Alte documente tehnice	Ghidul de montare		
<b>14</b> Informații suplimentare	–		

Executarea produsului conform nr. 2 și 3 corespunde cu execuția declarată conform nr. 12. Răspunzător pentru întocmirea acestei declarații de execuție este numai producătorul conform nr. 5. Semnat pentru producător și în numele producătorului.

Bürstadt, 25.06.13

Sven Schrothe  
Director general





**Declarație de execuție conform ordonanței UE privind produsele în construcții 305/2011**

**Indicații referitoare la marcajul CE**

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06 DIN EN 858-1
Instalații de separare pentru separatoare de lichide ușoare Oleopator-PR clasa II cu dispozitiv integrat de reținere a nămolului
Material: Beton Componente: oțel inoxidabil și PE-HD Strat de acoperire interior: Steopox 246 sau înveliș interior: PE-HD

**Vedere de ansamblu a instalațiilor de separare pentru lichide ușoare cu marcaj CE tip Oleopator-PR**

NS (x)	Volumul de nămol colectat (l)	Cantitatea de ulei de acumulare (l)	Mărime (mm)
80	2750	5852	5100 x 2500
100	0	4061	5100 x 2500

