



Declarație de execuție conform ordonanței UE privind produsele în construcții 305/2011

1 Cod de identificare	ST/G1/5014		
2 Tipul (variante de execuție)	Separator de lichide ușoare Oleopass		
3 Specificația produsului: (Nr. art./nr. de serie/dimensiuni etc.)	Oleopass NS x SF y (a se vedea pagina următoare)		
4 Utilizare	Separarea lichidelor ușoare din apa uzată pentru protecția sistemelor de evacuare a apelor și apelor de suprafață		
5 Producător	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Împuternicit	Nu este relevant		
7 Sisteme pentru evaluarea și verificarea constanței execuției	Sistemul 3 și sistemul 4		
8 Norma europeană armonizată și anul	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Primul marcaj de conformitate CE	2006		
10 Organismul notificat pentru prima verificare	Sistemul 3 - comportarea la foc: Nr. NB 1508		
11 Nr. buletinului de încercare	Nu este relevant		
12 Caracteristici esențiale	Caracteristică	DIN EN 858-1	Prestația
	Comportarea la foc	6.2.8	E
	Densitatea lichidului	6.3.2	trecut
	Eficiența	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	trecut
	Capacitatea portantă	6.4	trecut
	Durabilitatea	6.2	trecut
13 Alte documente tehnice	Ghidul de montare		
14 Informații suplimentare	–		

Executarea produsului conform nr. 2 și 3 corespunde cu execuția declarată conform nr. 12. Răspunzător pentru întocmirea acestei declarații de execuție este numai producătorul conform nr. 5. Semnat pentru producător și în numele producătorului.

Bürstadt, 25.06.13

Sven Schrotte
Director general





Declarație de execuție conform ordonanței UE privind produsele în construcții 305/2011

Indicații referitoare la marcajul CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Instalații de separare pentru separatoare de lichide ușoare Oleopass clasa I cu dispozitiv integrat de reținere a nămolului
Material: Beton Componente: oțel inoxidabil și PE-HD Strat de acoperire interior: Steopox 246 sau înveliș interior: PE-HD

Vedere de ansamblu a instalațiilor de separare pentru lichide ușoare cu marcaj CE tip Oleopass

NS (x)	SF (y)	Cantitatea de ulei de acumulare (l)	Ø D (mm)
6/60	1200	185	1500
8/80	1200	185	1500
8/80	1600	185	1500
10/100	1000	185	1500
10/100	2000	185	1500
15/150	1500	464	2200
15/150	3000	464	2200
20/200	2000	594	2200
20/200	4000	594	2200
30/300	3100	634	2200

