



Declarație de execuție conform ordonanței UE privind produsele în construcții 305/2011

1 Cod de identificare	ST/G1/6005		
2 Tipul (variante de execuție)	Separator de grăsimi Lipumax-PR		
3 Specificația produsului: (Nr. art./nr. de serie/dimensiuni etc.)	Lipumax-PR NS x SF y (a se vedea pagina următoare)		
4 Utilizare	Separarea grăsimilor din apa uzată pentru protecția sistemelor de evacuare a apelor și apelor de suprafață		
5 Producător	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Împuternicit	Nu este relevant		
7 Sisteme pentru evaluarea și verificarea constanței execuției	Sistemul 3 și sistemul 4		
8 Norma europeană armonizată și anul	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Primul marcaj de conformitate CE	2007		
10 Organismul notificat pentru prima verificare	Sistemul 3 - comportarea la foc: Nr. NB 1508		
11 Nr. buletinului de încercare	Nu este relevant		
12 Caracteristici esențiale	Caracteristică	DIN EN 1825-1	Prestația
	Comportarea la foc	5.2.9	E
	Densitatea lichidului	5.3.2	trecut
	Eficiența	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	trecut
	Capacitatea portantă	5.4	trecut
	Durabilitatea	5.2	trecut
13 Alte documente tehnice	Ghidul de montare		

Executarea produsului conform nr. 2 și 3 corespunde cu execuția declarată conform nr. 12. Răspunzător pentru întocmirea acestei declarații de execuție este numai producătorul conform nr. 5. Semnat pentru producător și în numele producătorului.

Bürstadt, 24.06.13

Sven Schrotke
Director general





Declarație de execuție conform ordonanței UE privind produsele în construcții 305/2011

14 Informații suplimentare

–

Indicații referitoare la marcajul CE


ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
07
DIN EN 1825-1 Instalații de separare pentru grăsimi Lipumax-PR cu dispozitiv integrat de reținere a nămolului Material: Beton Componente: PE-HD Strat de acoperire interior: Tenaxon T 297 HD sau înveliș interior: PE-HD

Vedere de ansamblu a instalațiilor de separare pentru grăsimi cu marcaj CE tip Lipumax-PR

NS (x)	SF (y)	DN	Mărime (mm)
20	6000	200	5100 x 2500
25	5100	200	5100 x 2500
30	3000	250	5100 x 2500
40	5000	300	5100 x 2500

